

## BIOSWING 560 iQ S Detensor

### Máxima comodidad con las innovadoras láminas detensoras patentadas

El BIOSWING 560 iQ S Detensor cuenta con el sistema oscilante en 3D, combinado con otro sistema innovador de Bioswing – las láminas detensoras, que están incorporadas en el respaldo y asiento, lo cual permite una distribución equilibrada del peso. Además, las láminas tienen la función de descargar la espalda y los discos intervertebrales. Al mismo tiempo optimiza la circulación sanguínea de las piernas y permite una mejor circulación de aire.

Su renovado sistema de asiento oscilante en 3D es ahora aún más elegante y su reducida altura permite amortiguadores de gas más pequeños.

La función incorporada “TrainBackMatic” con adaptación de presión dorsal acompaña, entrena y descarga la espalda y las piernas.



### EQUIPAMIENTO DE SERIE (con unos elementos a elegir)

- **Sistema oscilante en 3 Dimensiones (3D).**
- **TrainBackMatic**, lo cual permite una colocación de la presión en la espalda de 50-150kg.
- **Respaldo ergonómico variable** en la altura e inclinación.
- **Apoyo lumbar** ajustable.
- **Inclinación del asiento variable** con fácil manejo.
- **Asiento variable en la profundidad** con fácil manejo.
- **Asiento variable en la altura** (sin fases) a través de un amortiguador de gas (a elegir).
  - Amortiguador de gas 1: 42 a 52 cm
  - Amortiguador de gas 2: 47 a 60 cm
- **Reposacabezas ajustable** en inclinación y altura.
- **Pie en cruz de aluminio (color negro)**, 65cm.
- **Ruedas** negras, 6cm de diámetro, blandas (para suelo duro) o duras (para suelo blando).

### EQUIPAMIENTO ADICIONAL

- **Apoyabrazos 1F (regulables en altura):** con superficie de apoyo larga y blanda.
- **Apoyabrazos 4F (multifuncional):** ajustable en altura, anchura y profundidad.
- **Pie en cruz de aluminio pulido**, 65 cm.
- **Ruedas cromadas**, 6cm de diámetro, blandas (para suelo duro) o duras (para suelo blando).